

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº DP001-WS270-V10613

1. Código de identificação exclusivo do tipo de produto:  
ERISTOP
2. Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção conforme exigido nos termos do artigo 11(4)  
Consulte a indicação de ERISTOP nos detalhes de embalagens e produção impressos no produto.
3. Utilização prevista ou utilizações do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:  
  
Membrana plástica (EVA C) com não-tecido em ambos os lados para impermeabilização de pisos e paredes sob o piso e revestimento de paredes em áreas molhadas dentro ou fora. Instalação: sob ladrilhos e colados por adesivo de ladrilho fino.
4. Nome, nome comercial registado ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, conforme exigido por Artigo 11(5):  
  
Parque Proclama - Quinta da Areia  
2830-481 Coima - Barreiro  
Tel. 212 108 697  
info@erix.pt
5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do representante autorizado, cujo mandato abrange as tarefas especificadas no Artigo 12(2):  
Não se aplica
6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção conforme estabelecido no anexo V:  
2+
7. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

EN 13956: 2012, Notified body No. 0799 - KIWA MPA A Bautest Greven realizou a inspeção inicial da fábrica e do controle de produção da fábrica e contínua vigilância, avaliação e avaliação do controle de produção da fábrica no sistema 2+ e emitiu Certificado de Conformidade da Fábrica Controle de Produção 0799-CPR-148.

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma European Technical Assessment:  
Não se aplica
9. Desempenho declarado:

CARACTERÍSTICA	MÉTODO	UNIDAD	TOLERANCIA	VALOR
----------------	--------	--------	------------	-------

**Informação normativa de conformidade com Anexo ZA da norma:**

Estanquicidade à água	EN 1928	-	-	Passa
Reação ao fogo	EN 13501-1	clase	-	E
Propriedades de tração:				
- Resistência a la tração: L // T*	EN 12311-2 (A)	N/50 mm	-	≥200 // ≥200
- Alargamento: L // T		%	-	≥20 // ≥10
Resistência à penetração de raízes				PND
Resistência a uma carga estática	EN 12730 (B)	Kg	-	≥20
Resistência ao impacto	EN 12691 (A)	mm	-	≥500
Resistência ao rasgo: L // T	EN 12310-2	N	-	≥75 // ≥100
Resistência a sobreposições:				
- Resistência à descolagem	EN 12316-2	N/50 mm	-	PND
- Resistência ao corte	EN 12317-2	N/50 mm	-	≥230
Flexibilidade a baixa temperatura	EN 495-5	°C	-	-20
Exposição UV + temperatura + água	EN 1927	clase	-	PND

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 9.

Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Filipe Tabuada, Responsável técnico

Barreiro, 13/09/2016



Parque Proclama,  
Quinta da Areia  
2830-481 Coima - Portugal  
Tel. +351 21 210 86 97  
erix@erix.pt  
www.erix.pt

